

上海高湿度试验箱可定制

生成日期：2025-10-28

缺乏从业务层面上对销售过程进行有效的、实时的、没有对整个的销售过程进行梳理；导致多数销售处于盲目状态，使当前销售机会的**没有形成一套可行的机制□CRM管理软件业务人员处于相对被动销售状态。针对X试验箱信息化科学研究总院的业务现状，充实目标客户的资源、销售的过程化控制、减轻销售人员的负担，提高工作效率等问题变的十分重要；通过建设思创ECRM系统，实现全国**的集中管理，有效地实现销售平台统一。通过系统的机会管理，实现销售的过程管理，从而有效地**当前的销售机会及对重点项目进行有效的管理与监控。试验箱 服务，就选 上海申骋仪器科技有限公司，用户的信赖之选，有想法的不要错过哦！上海高湿度试验箱可定制



高低温交变湿热试验箱

温度范围：-70℃~150℃ | 湿度范围：20%~98%RH

容积范围：120L / 280L / 500L / 800L
符合“环境试验设备技术条件”系列标准中的
GB/T10586-2006（湿热试验箱技术条件）
GB/T10589-1989（低温试验箱技术条件）
GB/T10592-1989（高低温试验箱技术条件）
GB/T11158/T（高温试验箱技术条件）

具有温湿度范围广、实际温湿度精度高的特点。
用于对工业产品进行湿热试验、高温试验、低温试验及高低温渐变试验。

注：订制高低温交变湿热试验箱（可在以下温湿度范围内选择）：
温度范围：-120℃~+150℃ 湿度范围：20%~95%RH



可订制满足客户需求的各种容积的试验箱和步入式实验室箱

产品外观和技术指标如有修改，恕不另行通知，敬请谅解。产品图片因摄影等原因颜色上会有偏差

。自动检测紫外灯的亮灯状态，并直观显示哪一排第几个可实现手动调节辐照度和自动调节辐照度（选配功能）。箱体外壳材料采用质量不锈钢板发纹处理，内胆材料采用不锈钢光板。大面积可视玻璃门，便于观测试验箱体内被测试样状况。试验箱底部采用可固定式PU活动轮，方便用户搬移。具有350度摆管和360度旋杆喷水装置。可调转速的样品台。可编程逻辑控制器来完成对整个系统的时间、角度、顺序控制。采用步进电机控制角度有效保证试验按标准运行。配备水过滤器。上海高湿度试验箱可定制上海申骋仪器科技有限公司致力于提供 试验箱 服务，期待您的光临！



高低温交变试验箱

温度范围：-70℃~150℃

容积范围：120L / 280L / 500L / 800L

符合“环境试验设备技术条件”系列标准中的

GB/T10589-1989（低温试验箱技术条件）

GB/T10592-1989（高低温试验箱技术条件）

GB/T11158/T（高温试验箱技术条件）的要求

具有温度范围广、实际温度精度高的特点。

用于对工业产品进行高温试验、低温试验及高低温渐变试验。

注：订制高低温交变试验箱（可在以下温度范围内选择）：

温度范围：-120℃ ~ +150℃



可订制满足客户需求的各种容积的试验箱和步入式实验室

产品外观和技术指标如有修改，恕不另行通知，敬请谅解。产品图片因摄影等原因颜色上会有偏差

内胆材料采用高级不锈钢砂光板，外壳采用冷轧板静电喷塑，整体外形美观大方；整体拼装组合式结构，简单方便原装进口制冷压缩机，保证可靠运行门与外壳之间设有耐高低温密封条，有效保证工作室的密封性；低温温度范围：0℃、-20、-40、-60、-70高温温度范围：80℃、100℃、150℃、200℃、250℃工作室尺寸：2立方~300立方可根据客户要求设计解决方案。非标高低温交变湿热采用进口高级湿度控制仪表，带PID调节、快速自整定，可编程序控制循环试验，可设定多种参数，液晶式显示，读数极为方便；制冷系统采用进口原装压缩机组，高效稳定可靠。

紫外线老化试验箱适用于非金属材料的耐阳光和人工光源的老化试验。箱体结构箱体采用数控机床加工成型，造型美观大方，箱盖为双向翻盖式，操作简便。加热方式为内胆水槽式加热，升温快，温度分布均匀。控制系统采用黑板温度仪表控制加热，温度更稳定。辐射计探头（选配件）采用固定式，无须每次装卸。辐射量采用高精度显示和测量的**紫外线辐照计。辐照度不大于2W/□□光照和冷凝可**控制可以交替循环控制。光照和冷凝的**控制时间和交替循环控制的时间可在一千小时内任意设置上海申聘仪器可供应厌氧培养箱。



恒温恒湿试验箱 - 大容量

产品概述

恒温恒湿箱有着精确的温度和湿度控制系统，它为产业研究、生物测试提供所需要的各种模拟环境条件。可广泛的用于食品、药物、纺织加工等无菌试验、稳定性检查，以及工业产品的原料，电子产品性能、包装、产品寿命等循环测试。

温度波动范围：±0.5℃

温度均匀度：±1.0℃

湿度波动范围：±1.5%RH

*可订制湿度低于25%RH的低湿型恒温恒湿试验箱
双门式、三门式、四门式箱体及满足客户需求的
各种容积的试验箱和步入式实验室



720L
1000L
1500L

可订制满足客户需求的各种容积的试验箱和步入式实验室

产品外观和技术指标如有修改，恕不另行通知，敬请谅解。产品图片因摄影等原因颜色上会有偏差

药品柜常用于医院，制药厂，实验室等各种小型器械的保管和存放，采用sus304不锈钢板制作，上层为玻璃门，柜体内部为圆弧造型，无死角易于清洁。器械柜，药品柜常用规格尺

寸：1200*400*1800、1200*480*1800特殊规格可以定做。该设备为氮气保护储物柜，适用于半导体器件工艺生产过程中存放成品、半成品、原材料及器具等。设备具有防静电功能。2.主体材料采用的是进口透明有机玻璃，美观大方。3.我们可根据用户的需要设计不同型式的存储柜。上海申骋仪器科技有限公司提供试验箱，欢迎新老客户来电！上海高湿度试验箱可定制

试验箱，就选 上海申骋仪器科技有限公司，用户的信赖之选，欢迎您的来电！上海高湿度试验箱可定制

随着仪器仪表和计算机的完美结合，为了更好的满足人们对精神世界的需求，体验多维世界给人们带来的**，仪器仪表的虚拟化开始发展。身临其境接受客观实物，给美又增添了一丝创意。随着网络消费的不断递增，而互联网的的商业价值不断被挖掘出来，呈爆发式增长，传统的营销模式将逐步被取代。私营有限责任公司企业要抓住机遇，融入到互联网发展的行业中，为行业的发展提高竞争力。随着手机移动网络的消费潜力不断隐现，消费者利用手机消费的频率和份额逐年递增。移动互联网所隐藏的商业价值被更多地挖掘出来之后，各种传统行业（包括二氧化碳培养箱，稳定性试验箱，恒温恒湿箱，电热鼓风干燥箱行业）的移动网上平台相继诞生。中国生产型正面临百年未有之大变局，行业行家认为，中美贸易战不会有终点，中美关系时好时坏将成为常态，仪器仪表行业无法排除大局势的影响，且不要把问题聚焦在关税上。中国经济的高速发展得益于WTO框架下的全球化分工;现在中国制造的竞争力在于工业门类齐全、供应链完整、供应链的高度专业和细分。上海高湿度试验箱可定制

上海申骋仪器科技有限公司发展规模团队不断壮大，现有一支专业技术团队，各种专业设备齐全。在申骋科技近多年发展历史，公司旗下现有品牌申骋等。公司不仅*提供专业的仪器仪表专业技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；销售：仪器仪表、五金交电、家用电器、普通机械、办公设备、电脑软硬件（除计算机信息系统安全zhuangyong产品）、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用**物品、易制毒化学品）、机电设备安装及维修（除特种设备）。【依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】，同时还建立了完善的售后服务体系，为客户提供良好的产品和服务。上海申骋仪器科技有限公司主营业务涵盖二氧化碳培养箱，稳定性试验箱，恒温恒湿箱，电热鼓风干燥箱，坚持“质量保证、良好服务、顾客满意”的质量方针，赢得广大客户的支持和信赖。